

HATTAT TRAKTÖR

B 3065 / B 3080 *Common Rail*

3000
Serisi



[f](#) [t](#) [i](#) [in](#) [v](#) / hattattractor

[whatsapp](#) +90 530 774 46 64

[phone](#) 444 777 3



Size hizmet etmekten mutluluk duyacağız...



 Perkins®

Diesel Power




HATTAT TRAKTÖR
HATTAT B 3065 / B 3080**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Model	B 3065		B 3080
	2WD	4WD	4WD
Motor	Perkins		Perkins
Emisyon tipi	Stage 3B		Stage 3B
Enjeksiyon sistemi	Common Rail		Common Rail
Motor seri kodu	854F-E34T		854F-E34T
Azami motor gücü [kw/hp/rpm] [ISO14396]	50/68/2200		55/75/2200
Azami motor torku [Nm/rpm]	272/1400		318/1400
Silindir hacmi [cm ³ /silindir sayısı]	3387/4		3387/4
Silindir çapı x strok [mmxmm]	99x110		99x110
Hava filtresi tipi	Tıkanma göstergeli, kuru tip		Tıkanma göstergeli, kuru tip
Aspirasyon	Turbo		Turbo
Yakıt tankı [lt]	74		74
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks			
Diferansiyel kilidi kumanda tahriki	Mekanik	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik
Dört çeker kumanda tahriki	-	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik
Kuyruk Mili			
Tipi	Bağımsız Çift Devirli		Bağımsız Çift Devirli
IPTO devri - motor devri	540-1890 / 540E-1594		540-1890 / 540E-1594
Fren			
Servis freni	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli		
Park freni	Mekanik el kolu ile kumandalı		
Fren ile devreye giren 4WD	-	Standart	Standart
Vites Kutusu			
Vites sayısı	12 ileri + 12 geri		
Vites kutusu debriyajı	Kuru tip çift diskli		
Azami hız [km/h-rpm]	34-2200		34-2200
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi			
Azami pompa debisi / pompa basıncı [(lt/dak)/bar]	45/195		45/195
Fonksiyonlar	Pozisyon, çeki, hassasiyet		Pozisyon, çeki, hassasiyet
Hidrolik güç çıkışı [çıkış/valf]	4/2		4/2
Maksimum kaldırma kapasitesi [kg]	3000		3000
Ağırlıklar ve Ölçüler			
Toplam yüksüz ağırlık [kg]	2520		2820
Ön ağırlık [kg]	6x22+1x50		6x22+1x50
Arka ağırlık [kg]	2x45/4x30		2x45/4x30
Toplam uzunluk, ön ağırlıklar dahil [mm]	4270		4200
Dingil açıklığı [mm]	2250		2180
Ön iz genişliği [mm]	1250-1560		1210 - 1470
Arka iz genişliği [mm]	1140-1340		1140-1340
Toplam genişlik [mm]	1660-1760		1760-1770
Toplam yükseklik [mm]	2450		2450
Alt açıklık [mm]	268		280
Lastik Seçenekleri			
1. opsiyon [ön]	6.00-16		280/70R16
1. opsiyon [arka]	380/70R24		380/70R24
2. opsiyon [ön]	6.50-16		280/70R18
2. opsiyon [arka]	340/85R28		380/85R24
3. opsiyon [ön]	-		280/70R18
3. opsiyon [arka]	-		340/85R28

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.